

Relatório de Cotação: cotação rápida 127

Pesquisa realizada entre 25/03/2020 18:17:55 e 25/03/2020 18:17:25

Relatório gerado no dia 25/03/2020 18:40:31 (IP: 200.96.247.58)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) monitor multiparâmetro	12	1 Unidade	9187,50	R\$ 9.187,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	NºPregão:172020 UASG:987657	04/03/2020	R\$ 9.187,50
Valor Unitário				R\$ 9.187,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.187,50				
Valor Global:				R\$ 9.187,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: monitor multiparâmetro

R\$ 9.187,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	monitor multiparâmetro, tipo pré configurado/modular, parâmetros ecg, pni, spo2, temp, resp, tipo de tela tela lcd cerca 8", alta resolução, componentes alarmes/bateria, acessórios completo com cabos e sensores	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.187,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Data: 04/03/2020 09:31

Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 8", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Identificação: NºPregão:172020 / UASG:987657

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL


11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

* VENCEDOR *

R\$ 5.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mindray

Fabricante: Shenzhen Mindray

Modelo: uMEC10

Descrição: Anvisa: 80102511334 O uMEC-10 é um monitor multiparamétrico sofisticado e portátil, que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas. Este monitor é versátil e facilmente adaptável para atender qualquer aplicação médica e perfil de paciente, aliado à conectividade a uma central de monitoração. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos médicos. Especificações Técnicas: Segurança Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho e Peso Dimensões: 315 mm (larg.) x 220 mm (alt.) x 155 mm (prof.) Peso: até 3,5 kg Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato Especificações de Desempenho Tela: TFT Colorida de 10,4 polegadas Resolução: 800 x 600 pixels Traçado: até 8 formas de onda (esse no. é aumentado através da Tela Multiderivações) Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 4 horas em funcionamento contínuo Tempo de Tendência: 120 horas Alarme Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações Saída VGA: SIM Registrador opcional: Embutido, Térmico, 3 canais Papel para Registro: 50 mm Velocidade de Registro: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s ECG Cabo: 3 ou 5 Vias Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, avR, avL, avF, V (Cabo 5 Vias) Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão; pela Tela Multiderivações, é possível exibir todas as derivações disponíveis) Seleção de Ganho: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto Velocidade de Varredura: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior) Resolução: 1 bpm Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; isolamento contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia e Modo ST: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz Escala do Sinal: 1 mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso: SIM Detecção do Segmento ST: SIM Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV Análise de Arritmia: SIM Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonatal: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 6 rpm; sem especificação; 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) Alarme de Apnéia ajustável Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 290 mmHg; Pediátrico: 10 a 240 mmHg; Neonato: 10 a 140 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10 Temperatura (Superficial e Intracavitária) Canal: 1 canal Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor) SpO2 Mindray Faixa de Medida: 0 a 100% Resolução: 1% Precisão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / pediátricos) Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm Resolução: 1bpm Exatidão: ±3 bpm *Acessórios conforme o edital em especificação e quantidade

Endereço:

RUA ISRAEL DE ANDRADE PEREIRA, 175

Telefone:

(41) 3316-1666 / (41) 3015-9824

Email:

vanessatcmello@hotmail.com

14.278.789/0001-51 CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

R\$ 6.050,00

Marca: WORLD LIFE

Fabricante: WORLD LIFE

Modelo: WL 50 8POLEGADAS

Descrição: EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. TEMPERATURA. RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. O MONITOR DEVE CONTER: ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. MÍNIMO DE TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. ALARMES AUDÍVEIS E WORLD LIFE WL50 TELA 8" R\$12.000,00 R\$ 24.000,00 Carlos Eduardo Maia Equipamentos Médico Hospitalar - EPP. CNPJ: 14.278.789/0001-51 IE: 146.486.050.111 IM: 4.378.631-6 Rua Flávio Régis do Nascimento, 13 - Jd. Andaraí - São Paulo - SP. CEP: 02166-050 Fones: 55(11) 2631-9023 / 2207-1997 VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO POR 2 ANOS COMPROVADOS CONFORME MANUAL TÉCNICO DA ANVISA. ECG 3/5 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO GRANDE. 1 CABO EXTENSOR DE 2M PARA O SENSOR DE OXIMETRIA, 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO, 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. RM S: 80884260002

Endereço:

R FLAVIO REGIS DO NASCIMENTO, 13

Telefone:

(11) 03476-5850

Email:

fiscal@waleassessoria.com.br

06.889.652/0001-05 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

R\$ 6.125,00

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda

Modelo: C12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO. Marca: Prolife - Modelo: C12 - Registro: 10394530056 - Procedência Nacional - Fabricante: Prolife

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R MIRASSOL, 320

Telefone:


(11) 5095-0057

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$ 7.225,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROLIFEC12

Fabricante: PROLIFEC12

Modelo: PROLIFEC12

Descrição: EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. TEMPERATURA. RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. O MONITOR DEVE CONTER: ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. MÍNIMO DE TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. ALARMES AUDÍVEIS E VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO POR 2 ANOS COMPROVADOS CONFORME MANUAL TÉCNICO DA ANVISA. ECG 3/5 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

Estado:
PRCidade:
ArapongasEndereço:
R FRANCELHO, 69Telefone:
(43) 33252-7897Email:
vscosta@vscosta.com.br

11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$ 5.580,00

Marca: INSTRAMED

Fabricante: INSTRAMED

Modelo: INMAX 12

Descrição: EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. TEMPERATURA. RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. O MONITOR DEVE CONTER: ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. MÍNIMO DE TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. ALARMES AUDÍVEIS E VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO POR 2 ANOS COMPROVADOS CONFORME MANUAL TÉCNICO DA ANVISA. ECG 3/5 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ANVISA: 10242950013. VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS.

Estado:
PRCidade:
PinhaisEndereço:
AV MARINGA, 1228Nome de Contato:
LEANDROTelefone:
(41) 3014-0010Email:
licitacoes@cirupar.com.br

80.246.309/0001-03 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

R\$ 8.600,00

Marca: comen

Fabricante: comen

Modelo: star 8000E

Descrição: cotamos marca comen modelo star 8000E

Estado:
PRCidade:
CuritibaEndereço:
R PEDRO COLLERE, 987Telefone:
(41) 03342-4454

02.629.588/0001-72 FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI - EPP

R\$ 9.775,00

Marca: RESPIRATORY CARE

Fabricante: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR

Modelo: C50

Descrição: RMS 80113010033 Monitor Multiparâmetros C50 com monitorização dos seguintes parâmetros: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA (02 CANAIS). É da nova geração de monitores projetados e desenvolvidos pela RTC para atender às exigências de monitoramento de pacientes neonatais, pediátricos e adultos em UTI, Centro Cirúrgico e Emergência. Características: ▪ Tela LED de 10,4" touch screen ▪ Tela inclinada para fácil visualização ▪ Métodos de operação: através do Knob rotativo/botão, ou através de toque na tela (touch screen); ▪ Sistema avançado de gerenciamento de dados do paciente, com alta capacidade de armazenamento; ▪ Proteção no desligamento - Grava todos os dados ao desligar; ▪ Porta USB multifuncional para impressora externa, atualização de software, porta de rede, porta VGA (opcional); ▪ Alça fixa, fácil de transportar; ▪ Bateria de Lítio, para mais de 2 horas de trabalho; com possibilidade de bateria (opcional) com autonomia para 04 (quatro) horas, de forma a permitir o transporte sem perder a monitorização, com carregador interno ao equipamento; ▪ Possibilidade de múltiplas opções de fixação: Suporte de parede, gancho para fixação vertical, suporte com rodízios; ▪ O design modular integrado e a estrutura de Liga de alumínio garantem a segurança e estabilidade do produto; ▪ Design de alto padrão e excelente trabalho de construção; ▪ Design impermeável, grau de proteção IPX1, bom desempenho em vários ambientes; ▪ I-KLOOK® Gerenciamento inteligente de alarmes, identificação automática do nível de alarme. Ajuste automático do tempo de alarme adequado para reduzir falsos alarmes; ▪ Análise ARR, Alarma de Apnéia RESP, OxyCRG; ▪ CMRR≥105 dB, excelente capacidade de anti-interferência de ECG V alidade da proposta: 120 (cento e vinte) dias - Garantia: 02(dois) anos - Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias


Endereço:

AV SANTA CATARINA, 155

Telefone:
(11) 5035-1500Email:
firtsmedicaleireli@gmail.com

13.035.459/0001-72 SUSAKI & SANTOS LTDA - ME

R\$ 10.460,00



Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo: PVM-2701

Descrição: MONITOR BEIRA DE LEITO, LINHA LIFE SCOPE VISMO Características Gerais: O Monitor PVM 2701 é um monitor multiparamétrico, pré-configurado com parâmetros básicos. O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 10,4 polegadas, possibilitando a visualização de até 4 curvas na mesma simultaneamente. Tela específica de OCG (Oxicardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. Capaz de armazenar até 120 eventos de alarme e possibilidade de revisão destes. Apresentação de tendências gráficas e numéricas de pelo menos 120 horas, com revisão dos valores, e do retrospecto de uma derivação de ECG em "full-dis closure". Capaz de indicar didaticamente (com figuras) o correto posicionamento dos cabos e acessórios. Permite interligação de até 8 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. Possibilidade de conexão com central de monitorização. Capaz de acoplar impressora térmica. Peso: 3.5kg. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e Temperatura. Características Técnicas: ECG: 1. Possibilidade de no mínimo 3 derivações; 2. Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. 3. Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4 e automático); 4. Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; 5. Alarmes de mínimo e máximo; 6. Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 7. Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; 8. Análise de segmento ST em todas as derivações; 9. Indicação de marca-passo. Respiração (impedância): 1. Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; 2. Faixa de leitura: 0 a 150rpm; 3. Alarmes de mínimo e máximo; 4. Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria de pulso: 1. Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; 2. Faixa de leitura de 0 a 100%; 3. Medição de pulso: 30 a 300bpm; 4. Alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI): 1. Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; 2. Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); 3. Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; 4. Mensuração manual e automática com intervalos de 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 minutos. Temperatura: 1. Possibilidade de medir até uma temperatura; 2. Margem de mensuração de 0 a 45°C; 3. Alarmes de mínimo e máximo. Alimentação: 1. Voltagem: 110/220 V 2. Frequência: 50 ou 60 Hz 3. Bateria Interna: 03 horas Acessórios que acompanham o equipamento: a. 01 Cabo de alimentação; 2. 01 Bateria Interna; a. 01 Cabo conectador de ECG; b. 01 Cabo de ECG de 6 vias, IEC; c. 01 Mangueira de ar para PNI; d. 01 Manguito reutilizável para uso adulto; e. 01 Manguito reutilizável para uso neonatal; f. 01 Manguito reutilizável para uso pediátrico; g. 01 Manguito reutilizável para uso adulto grande; h. 01 Cabo conector de SpO2₂ i. 02 Sensores de Oximetria paciente adulto/pediátrico; 3. 01 Manual do operador. MARCA NIHON KOHDEN, MODELO: PVM-2703, FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO), RMS: 80914690033.

Endereço:

AV DOS ESTUDANTES, 2850

Telefone:

(43) 09951-2773

23.380.517/0001-59 ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI

R\$ 10.465,00

Marca: GLOBAL TEC

Fabricante: GLOBAL TEC

Modelo: GT 1200

Descrição: A Linha GT de monitores modulares da Globaltec foi desenvolvida para atender as exigências médicas diárias, integrando-se perfeitamente ao fluxo de trabalho do hospital. Sua flexibilidade permite o uso em diversos ambientes hospitalares e demandas de monitoramento, incluindo sala de emergência, enfermaria, sala de cirurgia, UTI, entre outros. Um monitor multiparâmetro precisa ser confiável, de fácil utilização e transporte, permitindo rápido acesso aos dados e atualização para parâmetros avançados. Os monitores da Linha GT são leves, contam com uma interface intuitiva e funções extremamente eficientes com dimensão de tela de 12.1″, são projetados com tecnologia modular plug-and-play, trazendo versatilidade no atendimento aos pacientes. O protocolo HL7 e o recurso de gateway fornecem uma interação inédita com o sistema de informações do hospital ou com o sistema de informações clínicas. O paciente é facilmente hospitalizado, e dados importantes de sinais vitais podem ser transferidos ao sistema de registro do paciente. Esse processo eficiente e informatizado, aprimora a produtividade e reduz o risco de erros de transcrição. ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO GRANDE. 1 CABO EXTENSOR DE 2M PARA O SENSOR DE OXIMETRIA, 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO, 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Modelo: GT 1200 Fabricante: GlobalTec RMS: 80389130036

Endereço:

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7921

Telefone:

(41) 9975-1336

12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R\$ 10.465,00

Marca: GLOBAL TEC

Fabricante: GLOBAL TEC

Modelo: GT1200

Descrição: A Linha GT de monitores modulares da Globaltec foi desenvolvida para atender as exigências médicas diárias, integrando-se perfeitamente ao fluxo de trabalho do hospital. Sua flexibilidade permite o uso em diversos ambientes hospitalares e demandas de monitoramento, incluindo sala de emergência, enfermaria, sala de cirurgia, UTI, entre outros. Um monitor multiparâmetro precisa ser confiável, de fácil utilização e transporte, permitindo rápido acesso aos dados e atualização para parâmetros avançados. Os monitores da Linha GT são leves, contam com uma interface intuitiva e funções extremamente eficientes com dimensão de tela de 12.1″, são projetados com tecnologia modular plug-and-play, trazendo versatilidade no atendimento aos pacientes. O protocolo HL7 e o recurso de gateway fornecem uma interação inédita com o sistema de informações do hospital ou com o sistema de informações clínicas. O paciente é facilmente hospitalizado, e dados importantes de sinais vitais podem ser transferidos ao sistema de registro do paciente. Esse processo eficiente e informatizado, aprimora a produtividade e reduz o risco de erros de transcrição. ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO GRANDE. 1 CABO EXTENSOR DE 2M PARA O SENSOR DE OXIMETRIA, 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO, 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Modelo: GT 1200 Fabricante: GlobalTec RMS: 80389130036

Endereço:

R CHILE, 1103

Nome de Contato:

José Gonçalves

Telefone:

(41) 3332-6364

Email:


licitacao@scmedical.net.br

13.704.844/0001-65 LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME

R\$ 10.465,66

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFAMED

Modelo: VITA 180

Descrição: EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. TEMPERATURA. RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. O MONITOR DEVE CONTER: ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. MÍNIMO DE TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. ALARMES AUDÍVEIS E VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO POR 2 ANOS COMPROVADOS CONFORME MANUAL TÉCNICO DA ANVISA. ECG 3/5 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Endereço:

R BRAUNA, 190

Telefone:

(34) 3825-3831/ (34) 3825-3793

Email:

atendimento@lifetechhospitalar.com.br

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICO

R\$ 32.200,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: ISIAH

Descrição: EQUIPAMENTO MONITOR MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO. TELA T LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO DEVE POSSUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG PARA SETE DERIVAÇÕES SELECIONÁVEIS EM TELA. ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO PERMITINDO MEDIÇÕES MANUAIS E AUTOMÁTICAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS, DETERMINANDO A SISTÓLICA, DIASTÓLICA E A MÉDIA. TEMPERATURA. RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA. O MONITOR DEVE CONTER: ALÇA PARA TRANSPORTE, ACOPLADA PARA MELHOR PORTABILIDADE. PESO DE APROXIMADAMENTE 3KG COM A BATERIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS PARÂMETROS EM TODOS OS ÂNGULOS. MÍNIMO DE TRÊS FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS EM TELA. ALARMES AUDÍVEIS E VISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS. ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V AUTOMÁTICO. BATERIA DE ALTA PERFORMANCE, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA DUAS HORAS. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 100 HORAS DE TENDÊNCIAS, INCLUINDO INFORMAÇÕES DO PACIENTE. DETECÇÃO DE PULSO DE MARCA-PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO POR 2 ANOS COMPROVADOS CONFORME MANUAL TÉCNICO DA ANVISA. ECG 3/5 VIAS SPO2 RESPIRAÇÃO PRESSÃO NÃO INVASIVA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPERATURA DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 1 CABO PACIENTE DE 5 VIAS A 7 VIAS, 1 CABO EXTENSOR DE 3M PARA PRESSÃO ARTERIAL; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADOLESCENTE; 1 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICA; 1 CABO DE ENERGIA. 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL INFANTIL. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MARCA: CMOS DRAKE MODELO: ISIAH

Endereço:

RUA IPIRANGA, 55

Telefone:

(31) 3643-9881 / (31) 3643-9881

Email:

florestamed@gmail.com

Relatório de Cotação: cotação rápida 128

Pesquisa realizada entre 26/03/2020 16:26:38 e 26/03/2020 16:26:06

Relatório gerado no dia 26/03/2020 16:27:19 (IP: 200.96.247.58)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) conjunto ventilação	6	1 Unidade	9849,82	R\$ 9.849,82
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			
1	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Identificação	Data Licitação	Preço
Valor Unitário		NºPregão:32020 UASG:926119	22/01/2020	R\$ 9.849,82
				R\$ 9.849,82
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.849,82
				Valor Global: R\$ 9.849,82

Detalhamento dos Itens

Item 1: conjunto ventilação

Quantidade	Descrição	R\$ 9.849,82	Observação
1 Unidade	cpap: equipamento de ventilação não-invasiva, tipo manual e automático. possui função rise time; umidificador permanente; possui compensação; possui mascara nasal, oronasal e facial; alimentação elétrica bivolt. faixa de pressão definida em cmh2o. equipamento deverá acompanhar: - umidificador; - 02 máscaras nasais ventilada para cpap tamanho p m e g. - 02 máscaras oronasais ventilada para cpap tamanho p m e g. - 02 máscaras faciais ventilada para cpap tamanho p m e g. - 02 jogos de traquéia de 2 metros - bolsa para armazenamento e transporte registro anvisa.		

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	R\$ 9.849,82
Objeto: Aquisição em Sistema de Registro de Preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SISTEMA DE VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA CPAP E OUTROS, não contemplados na Tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde, para atender a demanda da unidade de Pneumologia da Rede SES-DF, conforme descritivo e quantitativo do Anexo I do edital.	Data: 22/01/2020 09:00
Descrição: VENTILADOR NÃO INVASIVO - VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* BIPAP, APLICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, MODOS VENTILAÇÃO SENSÍVEL A PRESSÃO E/ OU FLUXO, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 4 A 30 CMH20, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPONENTE 4 ALARME, DADOS PROCESSADOS CARTÃO DADOS E LEITOR, ADICIONAL FILTROS, ADICIONAL*UMIDIFICADOR, ADICIONAL 1 TRAQUEIA	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32020 / UASG:926119 Lote/Item: /6 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 38 Unidade: Unidade UF: DF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

02.683.235/0001-50

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED

Modelo: S10 AIRCURVE 10 VAUTO

Descrição: CODIGO SUS 30344-COD. BR 454262 -BIPAP TIPO S - SISTEMA DE VENTILACAO NÃO INVASIVA BINIVEL COM CARTÃO DE MEMORIA PARA LEITURA E MEMORIZAÇÃO DE DADOS OU EQUIVALENTE, COM MODALIDADE DE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEO, E CPAP, COM CAPACIDADE PARA FORNECER DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO: POSITIVA IPAP- PRESSÃO POSITIVA INSPIRATORIA NAS VIAS AÉREAS OU SUPORTE PRESSORICO E EPAP -PRESSÃO POSITIVA EXPIRATORIA NAVI AS AÉREAS OU PEEP. COM CAPACIDADE PARA CICLAR EM RESPOSTAS AO FLUXO RESPIRATORIO DO PACIENTE E DE RECONHECER E COMPESAR VAZAMENT O. FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 25CMH2O, AJUSTE DE TEMPO DE RAMPA . AJUSTES TECLADO OU CARTAO DE GRAVAÇÃO DE DADOS DETALHADOS, DADOS DE ME MORIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO, EVENTOS DO PACIENTE, USO DA RAMPA E SENSIBILIDADE AUTOMATICA, ENERGIA ELETRICA: BIVOLT AUTOM ATICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, LIGA/DESLIGA AUTOMATICO, ALARME DE VAZAMENTO DA MASCARA. ACESSORIOS: 1 BOLSA DE TRANSPORTE, 2 TRAQUEIAS DE MINIMO 1,80M, FILTROS E UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO. RG ANVISA N° 80047300521

R\$ 5.909,92

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R C212, 579

Telefone:

(62) 4012-2211

Email:

licitacaoocentroeste@terra.com.br

00.331.788/0057-73 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Marca: Resmed

Fabricante: Resmed

Modelo: AIRCURVE 10

Descrição: Ventilador não invasivo, tipo: bipap, aplicação: adulto e pediátrico, modos ventilação: sensível a pressão e, ou fluxo, faixa de pressão: cerca de 4 a 30 cm h2O, componente 1: rampa, componente 2: compensação de vazamento, componente 4: alarme, dados processados: cartão dados e leitor, adicional: filtros os, adicional: umidificador, adicional 1: traqueia MARCA: RESMED MODELO: AIRCURVE 10 REGISTRO ANVISA:80047300521

R\$ 6.528,98

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

TR STRC TRECHO 2 CONJUNTO F LOTE, 01

Telefone:

(11) 5509-8419

Email:

alcides.leitao@airliquide.com

05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: BMC

Fabricante: BMC MEDICAL CO LTDA BMC

Modelo: BIPAP ST25

Descrição: BIPAP TIPO S - SISTEMA DE VENTILADOR NÃO INVASIVO, BINIVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA PARA LEITURA E MEMORIZAÇÃO DE DADOS OU EQUIVALENTE, COM MODALIDADES DE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEO, E CPAP, COM CAPACIDADE PARA FORNECER DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO: POSITIVA IPAP - PRESSÃO POSITIVA INSPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS OU SUPORTE PRESSÓRICO E EPAP - PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS OU PEEP. COM CAPACIDADE PARA CICLAR EM RESPOSTAS AO FLUXO RESPIRATÓRIO DO PACIENTE E DE RECONHECER E COMPENSAR VAZAMENTOS. FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 25 CMH2O, AJUSTE DE TEMPO PACIENTE, USO DA RAMPA E SENSIBILIDADE AUTOMÁTICA, ENERGIA ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL S: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO, ALARME DE VAZAMENTO DA MÁSCARA. ACESSÓRIOS: 1 BOLSA DE TRANSPORTE, 2 TRAQUEIAS DE NO MÍNIMO 1,80M, FILTROS E UMIDIFICADOR AQUECIDO INTEGRADO - AMPLA CONCORRÊNCIA

R\$ 7.500,00

Estado:

SP

Cidade:

São Caetano do Sul

Endereço:

AVENIDA GUIDO ALIBERTI, 3005

Telefone:

(11) 4123-0744

Email:

fiscal@lumiarsaude.com.br

04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP

Marca: PHILIPS RESPIRONICS

Fabricante: PHILIPS RESPIRONICS

Modelo: Dreamstation Auto

Descrição: BIPAP TIPO S - Sistema de ventilação não-invasiva, binível com cartão de Memória para leitura e memorização de dados ou equivalentes de ventilação espontâneo, e CPAP, com capacidade para fornecer dois níveis de pressão: positiva IPAP - Pressão Positiva Inspiratória nas vias aéreas ou suporte pressórico e EPAP - Pressão Positiva Expiratória nas vias aéreas ou PEEP. Com capacidade para ciclar em respostas ao fluxo respiratório do paciente e de reconhecer e compensar vazamentos. Faixa de pressão: 4 a 25cmH2O, ajuste de tempo de rampa. Ajustes: teclado ou cartão de gravação de dados detalhados, Dados de memória: data/tempo, duração compressão, eventos do paciente, uso da rampa e sensibilidade automática; Energia elétrica: bivolt automático. Características adicionais: controle integrado para umidificação aquecida, teclado iluminado, liga/desliga automático, alarme de vazamento da máscara. Acessório s: 1 bolsa de transporte, 2 traquéias de no mínimo 1,80 m, filtros e umidificador aquecido integrado. Anvisa: 10216710331

R\$ 9.955,00

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1719

Telefone:

(85) 3264-3771

Email:

licitacao@locmed.com.br

24.380.578/0020-41 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A

Marca: Philips

Fabricante: Resprionics INC

Modelo: Dream Station Auto Bipap

Descrição: Bipap Tipo S - Sistema de ventilação não-invasiva, Binível com cartão de memória para leitura e memorização de dados ou equivalente, com modalidade de ventilação espontâneo, e CPAP, com capacidade para fornecer dois níveis de pressão: positiva IPAP - Pressão positiva inspiratória nas vias aéreas ou suporte pressórico e EPAP - Pressão positiva expiratória nas vias aéreas ou PEEP. Com capacidade para ciclar em respostas ao fluxo respiratório do paciente e reconhecer e compensar vazamentos. Faixa de pressão: 4 a 25 cmH2O, ajuste de tempo de rampa. Ajuste: teclado ou cartão de gravação de dados detalhados, dados de memória: data/tempo, duração com pressão, eventos do paciente, i Uso da rampa e sensibilidade automática, energia elétrica: bivolt automático. Características Adicionais: Controle integrado para umidificação aquecida, teclado iluminado, liga/desliga automático, alarme de vazamento de máscara. Acessórios: 1 bolsa de transporte, 2 traqueias de no mínimo 1,80m, filtros e umidificador aquecido integrado.

R\$ 14.205,00

Estado:

PE

Cidade:

Jaboatão dos Guararapes

Endereço:

ROD BR 101 SUL, S/N

Telefone:

(81) 3476-8046

Email:

maria_alice@praxair.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

23.643.895/0001-88

SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA E

* VENCEDOR *



R\$ 15.000,00

Marca: BMC MEDICAL

Fabricante: BMC MEDICAL

Modelo: BIPAP RESMART T25A

Descrição: Descrição: VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* BIPAP, APLICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, MODOS VENTILAÇÃO SENSÍVEL A PRESSÃO E/ OU FLUXO, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 4 A 30 CMH20, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPONENTE 4 ALARME, DADOS PROCESSADOS CARTÃO DADOS E LEITOR, ADICIONAL FILTROS, ADICIONAL*UMIDIFICADOR, ADICIONAL 1 TRAQUEI DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Marca/Fabricante: Bmc Medical Modelo: BIPAP RESMART BPAP T-25A Prazo de Garantia: 12 meses RMS: 80117580501

Endereço:

R DOS BANCARIOS, 388

Nome de Contato:

FABIO

Telefone:

(11) 4321-1220

Email:

superarmed@superarmed.com.br